

Dati tecnici del prodotto

Leica DISTO™ D5

Caratteristiche



- Portata fino a 200 m
- Precisione $\pm 1,0$ mm, risoluzione 0,1 mm
- Misurazione delle pendenze
- Smart Horizontal Mode
- Tempo di avvio rapido - pronto in meno di 1 secondo
- Parte terminale pieghevole con rilevamento automatico
- Display IPS da 2,4" luminoso e nitido con lente antigraffio
- Attivare le misure con i gesti
- Memoria fino a 50 misurazioni
- Batteria agli ioni di litio ricaricabile
- Ricarica USB-C
- Simulazione tastiera per trasferimento dati via Bluetooth®
- Tecnologia Bluetooth® 5.0 per un trasferimento di dati senza errori
- Compatibile con DISTO™ Plan App (iOS e Android) e DISTO™ transfer (Windows)

Dati tecnici

	Leica DISTO™ D5
Precisione in condizioni favorevoli *	1,0 mm / 1/16" ***
Precisione in condizioni sfavorevoli **	2,0 mm / 1/8" ***
Portata in condizioni favorevoli *	0,05 – 200 m / 0,07 – 660 ft ***
Portata in condizioni sfavorevoli **	0,05 – 120 m / 0,07 – 400 ft ***
Unità più piccola visualizzata	0,1 mm / 1/32"
Tecnologia X-Range Power	sì
Laser	Classe 2, 635 nm, <1 mW
Mirino digitale con ingrandimento di 4 volte	sì
Campo di misurazione dell'inclinazione****	360°
Margine di tolleranza dell'inclinazione	$\pm 0,2^\circ$
\varnothing del punto laser alle distanze	6 / 30 / 60 mm 10 / 50 / 100 m
Classe di protezione	IP54 (resistente alla polvere e a spruzzi d'acqua)
Spegnimento del laser automatico dopo	90 sec
Spegnimento automatico dopo	180 sec
Bluetooth® Smart	Bluetooth® v5.0
Campo del Bluetooth® Smart	fino a 10 m
Durata delle batterie (Li-Ion 2000 mAh)	fino a 5.000 misurazioni fino a 10 ore di funzionamento
Dimensioni (L x P x H)	144 x 60 x 24 mm 5,7 x 2,4 x 0,9 in
Peso (con le batterie)	180 g / 6,35 oz
Intervallo di temperatura di stoccaggio operatività	da -25 a 70 °C / da -13 a 158 °F da -10 a 50 °C / da 14 a 122 °F

* Condizioni favorevoli: i target bianchi e molto riflettenti (una parete dipinta di bianco), gli sfondi poco illuminati e le temperature moderate.

** Condizioni sfavorevoli: i target meno o più riflettenti, gli sfondi fortemente illuminati o le temperature al limite inferiore o superiore del campo specificato.

*** Tolleranze valide da 0,05 m a 5 m con un livello di certezza del 95%. Al di sopra dei 5 m la tolleranza può peggiorare secondo i valori indicati nel manuale del dispositivo.

**** dopo la calibrazione utente. La deviazione angolare aggiuntiva è conforme ai valori indicati nel manuale del dispositivo.

Funzioni

Misura della distanza	Funzione Painter (area con misurazioni parziali)	Rotazione del contenuto del display
Misura min/max	Pitagora (3 punti)	Bluetooth® Smart
Misura permanente	Modalità Smart orizzontale / Altezza indiretta	Personalizzazione dei Preferiti
Tracciamento	Misurazione dei profili	Timer
Addizione / sottrazione	Oggetti inclinati	Bip
Area	Livello	Display a colori retroilluminato
Area del triangolo / angolazione degli ambienti	Controllo dei gesti	Adattatore automatico multifunzione
Volume	Memoria	Smart Room *

** In combinazione con DISTO™ Plan App (acquisto in-App)

Contenuto della confezione



Leica DISTO™ D5
Art. n° 950908

Leica DISTO™ D5, custodia, cavo da USB-C a USB-A, cinturino da polso, guida rapida, scheda di garanzia, manuale di sicurezza, Certificato di calibratura Silver



Pacchetto Leica DISTO™ D5
Art. n° 950879

Leica DISTO™ D5, custodia, caricatore con cavo, cinturino da polso, adattatore FTA 360, treppiede TRI 75, guida rapida, scheda di garanzia, manuale di sicurezza, Certificato di calibratura Silver

Accessorio

FTA 360 adattatore con azionamento di precisione

Caricatore USB con cavo USB-C

Piastra adattatore metaBox ad altri sistemi

Piastra di montaggio per metaBox

Set di 5 pezzi. Tappi USB-C per DISTO D5

Treppiede universale TRI 100

Adattatore metallico per puntamento TA 360

LSA 360-S adattatore per palo

Piastra segnale GZM 26 per lunghe distanze

Piastra segnale GZM 30 di installazione 274 x 197 mm

Kit TPD 100 – palo di puntamento

Art. n° 799301

Art. n° 950879

Art. n° 979672

Art. n° 979673

Art. n° 969879

Art. n° 757938

Art. n° 778359

Art. n° 838704

Art. n° 723385

Art. n° 766560

Art. n° 6012352

Estensione di garanzia



Registra il tuo prodotto entro 8 settimane dall'acquisto all'indirizzo www.disto.com/warranty per beneficiare della nostra garanzia di 3 anni sul prodotto e di 2 anni sulle batterie agli ioni di litio.



ai sensi della norma IEC 60825-1

Rivenditore
autorizzato



+39 080 645 8405

+39 333 703 0168

info@enzolaterza.it

Via Anna Frank 22 - 70017 Putignano (BA)

www.enzolaterza.it

Illustrazioni, descrizioni e specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. (V 1.0)
Copyright © Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Svizzera, 2023.

Leica Geosystems AG
Heerbrugg, Svizzera
www.leica-geosystems.com

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems