

Durometri shore

Durometri shore digitali - VLDS6610



VLDS6610

Dotazione standard:

- Corpo strumento
- Provino di calibrazione
- Custodia
- Manuale

Accessori opzionali:

- Provini durezza shore
- Software e cavo
- Stativi
- Rapporto di taratura

Modello	VLDS6610
Campo di misura	0-100 H
Precisione	$\leq \pm 1H$
Risoluzione	0,1 H
Funzioni	Misurazioni medie, massime ed istantanee / Autospegnimento / Uscita dati / Indicatore batteria
Condizioni di utilizzo	0-40 °C
Alimentazione	2 batterie tipo AAA
Dimensioni	162x65x28mm
Peso (batterie escluse)	310g
Strumenti conformi agli standard: DIN 53505, ASTM D2240, ISO/R868, JIS R7215 - GB/T531-99, GB2411-80, HG/T2489-93, JJG304-2003	

Modello	Scala di misura	Forza della molla	Penetratore	Esempi di utilizzo	Campo di misura
VLDS6610A	A	822 gf (8.06 N)	0.79 Tronco-conico	Gomma morbida, gomma naturale, elastomeri termoplastici, poliacrilici flessibili, termoindurenti, cera, feltro, pelli	20-90A
VLDS6610B	B	822 gf (8.06 N)	R0.1 Conico	Gomma moderatamente dura, elastomeri termoplastici, prodotti di carta e materiali fibrosi	Sopra 90 A Sotto 20 D
VLDS6610C	C	4,536 gf (44.48 N)	0.79 Tronco-conico	Gomma di media durezza, elastomeri termoplastici, plastiche medio-dure, materiali termoplastici	Sopra 90 B Sotto 20 D
VLDS6610D	D	4,536 gf (44.48 N)	R0.1 Conico	Gomma dura, elastomeri termoplastici, plastica e termoplastici rigidi	Sopra 90 A
VLDS6610DO	DO	4,536 gf (44.48 N)	R1.2 Raggio sferico	Gomma moderatamente dura, elastomeri termoplastici, avvolgimenti tessili ad alta densità	Sopra 90 C Sotto 20 D
VLDS6610E	E	822 gf (8.06 N)	R2.5 Raggio sferico	Spugna dura, etilene vinil acetato (EVA)	Sopra 90 DO Sotto 20 A
VLDS6610O	O	822 gf (8.06 N)	R1.2 Raggio sferico	Gomma morbida, elastomeri termoplastici, materie plastiche e materiali termoplastici molto morbidi, avvolgimenti tessili a media densità	Sotto 20 DO
VLDS6610OO	OO	113 gf (1.11 N)	R1.2 Raggio sferico	Gomma estremamente morbida, elastomeri termoplastici, spugna, plastiche estremamente morbide, schiume, avvolgimenti tessili a bassa densità	Sotto 20 O



Laterza Enzo

+39 080 645 8405

+39 333 703 0168

info@enzolaterza.it

Via Anna Frank 22 - 70017 Putignano (BA)

www.enzolaterza.it