

Rugosimetri per sabbiatura

Rugosimetri per sabbiatura a singolo punto con sonda integrata



Dotazione standard

VLRGS6223

Dotazione standard:

- Corpo strumento
- Campione di calibrazione
- Valigetta antiurto
- Manuale

Accessori opzionali:

- Cavo e software
- Rapporto di taratura



VLRGS6223



VLRGSB6233



Dotazione standard

VLRGSB6233

Dotazione standard:

- Corpo strumento
- Campione di calibrazione
- Valigetta antiurto
- Manuale

Accessori opzionali:

- Cavo e software
- Bluetooth (integrato su ordinazione)
- Rapporto di taratura

Modello	VLRGS6223	VLRGSB6233
Campo di misura	0-800 μ m	0-750 μ m
Risoluzione	1 μ m	
Precisione	$\pm 5\%$ o $\pm 5\mu$ m	
Unità di misura	Metrico/Imperiale	
Velocità di misurazione	>30 letture al minuto	
Schermo	Display LCD	
Funzioni	Autospegnimento / Uscita dati	
Condizioni di utilizzo	0-50 °C / <80% RH	
Alimentazione	4 batterie tipo AAA	2 batterie tipo AAA
Dimensioni	162x65x28mm	170x63x24mm
Peso	280g (batterie escluse)	310g (batterie escluse)
Strumenti conformi agli standard: ASTM D 4417-B, IMO MSC.215(82) SANS5772, US Navy NSI 009-32, US Navy PPI 63101-000.		



Laterza Enzo

- +39 080 645 8405
- +39 333 703 0168
- info@enzolaterza.it
- Via Anna Frank 22 - 70017 Putignano (BA)
- www.enzolaterza.it